

Промышленный сервер СПАРКС JW0H-H410SVR



Особенности

- Разъем Intel® LGA1200 поддерживает процессор Core 10-го поколения (макс. 100 Вт)
- Чип Intel® Comet Lake-S H410
- 2* DDR4 2933/2666 МГц до 64 ГБ
- Realtek HD Audio
- 1* Intel® i225-LM 2,5GbE, 1* Intel® i219-LM GbE
- 4* SATA III (6 Гбит/с), 1* M.2 (ключ М), 1* PCI-E x16, 1* PCI-Ex4, 5 * Слоты PCI
- 2* RS232/422/485 (COM1/2), 4* RS232, 4* USB3.2, 5* USB2.0
- Поддержка выхода VGA/HDMI
- Блок питания 4U ATX 500W
- Форм фактор 4U в 19" стойку
- Габариты 450 x 430 x 177 мм

Спецификация

Процессорная система

- Разъем Intel® LGA1200 Core 10-го поколения (макс. 100 Вт)
- Набор микросхем Intel® H410 Express
- AMI 256Mb Flash ROM BIOS

Слот расширения

- 1* M.2 (M-key, 2242/2280, интерфейс SATA, CO-lay SATA4)
- 4* SATA4 (Co-lay M.2)
- 1* PCIe x16 + 1* слот PCIe x4
- 5* PCI

Память Графика

- 2* DIMM DDR4 2933/2666 МГц DRAM до 64 ГБ
- Intel® HD Graphics, общая память
- 1* VGA (максимальное разрешение: 1920×1080 при 60 Гц)
- 1* HDMI 1.4 (максимальное разрешение: 4096×2304 при 24 Гц)
- Поддержка двух дисплеев

Ethernet

- 1* Intel® i225-LM 2.5GbE
- 1* Intel® i219-LM GbE

Аудио

- HD-аудио: Realtek ALC662 или ALC888
- линейный выход, линейный вход, микрофон
- 4* SATAIII (6,0 Гбит/с)

Задний ввод/вывод

- 1* VGA
- 1* HDMI
- 2* RJ45
- 4* USB3.2 (поколение 1)
- 2* USB2.0
- линейный вход, линейный выход, микрофон
- 2* RS232/422/485 (поддержка 5 /12В ТТЛ)
- 1* PC/2

Внутренний ввод/вывод

- 2* USB 2.0
- 1* USB2.0 (прямой)
- 4* RS232 (COM3/4 с поддержкой 5/12 В TTL)
- 4* SATAIII (6,0 Гбит/с, ключ SATA4 Co-lay M.2 M)
- 1 * Параллельный (Co-lay GPIO)
- 1* GPIO (16-битный, Co-lay Parallel)
- 1* SMBUS / I2C
- 1* TPM2.0 (опция)

