

Промышленный монитор МТ-27С

Фото		
ЖК дисплей	Тип дисплея	27-дюймовый жидкокристаллический TFT-дисплей с разрешением Full HD
	Разрешение	1920 (В) * 1080 (В)
	Область отображения	597,6*336,15 мм
	Количество цветов	16,7 млн
	Время ответа	7/5 (тип.)(Tr/Td) (мс)
	Подсветка	светодиодная
	Срок службы подсветки MTBF (часы))	30 000 часов
	Яркость	300 кд/м ²
	Контрастность	3000:1
	Расстояние в пикселях	0,31125*0,31125 мм
	Угол обзора	178(Г)/178(В)
	Соотношение сторон	16:9
	Порт подключения	DVI, VGA
Сенсорный экран	Сенсорная панель	Проекционно-емкостный сенсорный экран, 10 точек касания
	Порт подключения	USB
	Разрешение	4096*4096
	твёрдость	7 часов
	Коэффициент пропускания света	>90%
	Вход	Сенсорный экран / стилус
	Сила нажатия, количество	Давление 250 г, 35 миллионов раз
	Время ответа	<5 мс
Механическая часть	Электростатический градиент	Касание 6КВ
	Цвет	Серый
	Размер	654,8 мм (Д) x 396,7 мм (В) x 49,3 мм (Г)
Окружающая среда	Монтаж	Встроенное крепление/крепление Vesa 100*100 мм
	Рабочая температура	- 0 ~ 50°C
	Температура хранилища	- 20 ~ 60°C
	Относительная влажность	95% при 40°C (без конденсации)
	Антивибрационный тест	1,5 Grms@5 ~ 500 Гц, случайный, 1 час/ось



Промышленный монитор МТ-27С

Габариты, мм

