

CyberBook S1255

защищенный ноутбук



Процессор Intel Core i5
12 поколение



Совместимость ОС:
Win 11 / Astra Linux / Альт 8 СП
(Linux)



WiFi 6E • BT 5.3 • GPS • 4G • 5G
• NFC




Пыле и влагозащита



Выдерживает падения с высоты
до 1,2м



Рабочая температура
от -20°C до + 60°C



15,6" • 1280x1080 • 1000 кд/м²



Совместим с СДЗ ПР
Dallas Lock



До 12 часов
автономной работы

Защищенный ноутбук с фактором защиты от влаги и пыли IP50 сочетает надежность высокого уровня, функциональность при работе в полевых условиях, производительность вычислений и длительное время автономной работы. Конструктивные особенности делают его пригодным для использования в местах, где сильная вибрация, перепады температур, дождь или пыль могут быть обычным явлением.



Применение

- Банковское обслуживание / торговля / транспорт
- Животноводство / Сельское хозяйство
- Работа вне помещений / добывающие отрасли
- Военные технологии / МЧС

CYBERBOOK

защищенные мобильные решения

<https://cyberbookpc.ru>

CyberBook S1255

защищенный ноутбук



Блок расширения S1255/S1275 с RJ-45 и RS-232



Блок расширения S1255/S1275 с NVIDIA® Quadro T1000



Спецификация CyberBook S1255

Защищенность	- Соответствие требованиям MIL-STD-810H (падение, удар, вибрация, пыль, высота, высокая/низкая температура, влажность) - Тест с 26 падениями с высоты 1,2 м на все стороны - Сертификат IP 50 (ГОСТ 14254-2015) - Шасси из алюминийево-магниевого сплава - Герметичные заглушки портов - Легко извлекаемый аккумулятор - Опционально дисплей повышенной яркости - Технология съемного и сменного аккумулятора (опционально)
Операционная система	- Astra Linux / Альт 8 СП (Linux) - Windows® 11 Pro 64-bit
Поддерживаемые процессоры	Процессор Intel® Core™ i5-1235U (12-е поколение) с vPro™ (кеш-память 12 МБ, до 4.4 ГГц, 2 физ. + 8 эмул. ядер)
Графический контроллер	- Intel® Iris® Xe Graphics - Опциально NVIDIA® Quadro T1000¹
Память	Встроенная память от 8 до 32 Гбайт (4800 МГц DDR5)
Накопитель	- SSD-накопитель на 256 Гб, NVMe, PCIe - Опциально SSD-накопитель на 512Гб/1Тб/2Тб PCIe - Опциально 2-е хранилище: M.2 SATA или NVMe PCIe SSD-накопитель¹ - Опциально 3-е хранилище: M.2 SATA SSD-накопитель¹
Дисплей	15,6” FHD (1920 x1080) Опционально дисплей с яркостью 1000 нит и емкостным мультитач экраном с четким изображением при ярком солнечном свете
Звук	- Встроенный микрофон - Совместимость с Intel® High Definition Audio - Встроенный динамик x 2 - Управление громкостью и отключение звука с клавиатуры
Камера	- Встроенная веб-камера 2,0 МП - Опциально ИК-камера 5,0 МП для Windows Hello¹
Клавиатура и Ввод	2 настраиваемых пользователем клавиши (P1/P2) Мембранная клавиатура с цифровым блоком и опциональной LED подсветкой
Мобильность	- Встроенный 10/100/1000 Ethernet - Intel® Wi-Fi 6E AX211 (802.11ax) - Bluetooth® V5.3 - Опционально мобильный широкополосный доступ с несколькими операторами GPS и 4G LTE - Опционально Сеть 5G¹ - Опционально антенна RF для GPS, WWAN и WLAN

Безопасность	- Совместим с СДЗ ПП Dallas Lock - Технология Intel® vPro™ - Secured-Core PC¹ - TPM 2.0 - Совместим с NIST BIOS - Режим «Stealth» - Замок Kensington - Опционально считыватель смарт-карт - Опционально ИК-камера для Windows Hello¹ - Опционально сканер отпечатка пальца - Опционально режим ночного видения² - Опционально считыватель RFID-меток в LF/HF-диапазоне (NFC)
Порты ввода /вывода	- Thunderbolt 4 x 1 - USB 3.2 2-го поколения (тип A) x 2 - USB 3.2 2-го поколения (тип C) x 1 (поддержка DP) - Аудиовход/-выход (комбинированный разъем) x 1 - Карта microSD (microSDXC) x 1 10/100/1000 Ethernet (RJ45) x 1 - Порт VGA (D-sub, 15-контактный) x 1 - Порт HDMI (тип A) x 1 - Последовательный порт (RS232/RS422/RS485 : D-sub, 9-контактный) x 1 - Nano-SIM-карта x 1 - Гнездо DC-In x 1 - Опциально разъём для док-станции (41-контактный, Pogo) x 1 - Опциально считыватель смарт-карт x 1 - Опциально антенна RF для GPS, WWAN и WLAN
Слот медиа (Только одна из опций)	- Опциально DVD super multi - Опциально третий SSD-накопитель¹ - Опциально ExpressCard 54^{1,3}
Блок расширения	- Опционально дискретный VGA¹ - Опциально 2-й RJ45 x 1 + 2-й RS232 x 1³
Питание	Адаптер питания AC: 100–240 В, 50–60 Гц, 90 Вт - Опционально адаптер питания AC (100-240 В, 50 Гц-60 Гц, 120 Вт), с NVIDIA® VGA Основная литий-ионная аккумуляторная батарея, 7,4 В, 7600 мА·ч, 12 ч ⁴ - Опционально аккумулятор-перемычка: 5 минут на замену⁵
Окружающая среда	- Температура Рабочая: - 20°C ~ 60°C Хранения: -51°C ~ 71°C - Влажность: 5% ~ 95%
Габариты и вес	375 мм (Д) x 273 мм (Ш) x 29,5 мм (В) 2,6 кг
Гарантия	Стандартная трехлетняя ограниченная гарантия

- Свяжитесь с представителем для уточнения доступности опций.
- Ночной режим доступен только для дисплея, читаемого при солнечном свете.
- ExpressCard 54 и модуль расширения (RJ45 и RS232) являются взаимоисключающими вариантами.
- Протестировано с помощью теста производительности аккумулятора MobileMark 2014. Результаты могут отличаться в зависимости от различных ситуаций, включая конфигурацию оборудования, программное обеспечение, рабочие условия, настройки управления питанием и другие факторы.
- Во время замены батареи пользователем система будет продолжать работать в режиме ожидания до 300 секунд.

CyberBook S1255

аксессуары и доп оборудование



Дополнительная батарея



Третий накопитель M.2 SATA SSD



Считыватель Express card 54



Привод оптических дисков



Адаптер питания сетевой



Адаптер питания автомобильный