

Защищенный терминал сбора данных CyberBook T42



CyberBook T42 - защищенный 4 - дюймовый терминал сбора данных с фактором защиты от влаги и пыли IP65 и соответствием военным стандартам MIL-STD 810G. Это мобильный компьютер нового поколения, который поддерживает ОС Android 8.1, оснащен сенсорным IPS экраном с закаленным стеклом, съемной батареей 4300 мАч, 1D/2D сканером штрих-кода, модулем NFC. Для удобства использования доступны аксессуары: наладонный ремень, зарядное устройство для зарядки терминала и запасной батареи, пистолетный держатель. Подходящее мобильное устройство для любого бизнеса в самых экстремальных условиях и средах.

Особенности

- > Пыле и влагозащита IP 65
- > 2 Гб LPDDR3 + 16/32* Гб eMMC
- > 4" 480x800 IPS экран, ёмкостный, мультитач
- > Литий-ионная батарея 4300 мАч
- > 4G, GPS/GLONASS, WiFi, Bluetooth 4.0, NFC/RFID, 1D/2D

Применение

- > работа в экстремальных условиях: службы быстрого реагирования - пожарные, МЧС, полиция, вооруженные силы
- > работа в условиях «грязи» и «запыленности»: химическая, текстильная промышленность
- > работа в полевых условиях: нефтегазовая промышленность, сельское и тепличное хозяйство
- > в условиях ограниченного рабочего пространства: транспорт, корпоративные системы автоматизации, торговля, сфера обслуживания

Спецификация

Установленный процессор	Mediatek MT8735A 28 нм, 4 ядра Частота 1.45 ГГц	Порты ввода-вывода	1 x micro USB 2.0 (OTG) 1 x 5pin Pogo 1 x слот для SIM карты 1 x вход питания 1x выход на наушники	Устройства передачи данных	2G/3G/4G LTE модуль Wi-Fi 802.11 a/b/g/n: 2.4+5.8 ГГц Bluetooth 4.0 GPS/GLONASS модуль
Дисплей	Диагональ 4" Разрешение: 480x800 IPS, 300 нит Защита от царапин >7H Ёмкостный сенсор Мультитач 5 касаний	Устройства ввода-вывода	Динамик 0.7 Вт, микрофон 2 Мп фронтальная камера 8/13* Мп тыловая камера с автофокусом и вспышкой Сканер NFC/RFID 13.56 МГц Сканер штрих кода 1D/2D Датчики: освещенности, приближения, акселерометр, электронный компас	Аксессуары	Док-станция офисная* Пистолетный держатель* Ремень на запястье* Наладонный ремень Запасная батарея*
Поддержка памяти	2 Гб LPDDR3 16/32* Гб eMMC 1 x Micro SD до 64 Гб	Питание от батареи	Съемная полимерная литий-ионная батарея 4400 мА/ч, 3.8 В 7 часов (громкость 50%, яркость 200 нит, проигрывание видео 1080P)	Условия эксплуатации температура	Рабочая: -20°C — +60°C Хранение: -30°C — +70°C Влажность: до 95% Класс защиты: IP 65 (ГОСТ 14254-2015) MIL-STD-810G
Видеоадаптер	интегрированный в процессор ARM © Cortex-A53	Габариты и вес	155 мм x 72 мм x 25 мм 0,292 кг	Операционная система	Android 8.1

* Опция

CyberBook

** внешний вид и конфигурация могут изменяться без предварительного уведомления

** все фирменные знаки - зарегистрированные торговые марки соответствующих владельцев

Защищенный терминал сбора данных CyberBook T42



Аксессуары

Док станция



Адаптер 3 в 1



Дополнительная батарея



Пистолетный держатель

