

CyberBook S1134/S1154/S1174

защищенный ноутбук



Процессоры Intel® 11 Gen



Совместимость ОС:
Astra Linux • Альт 8 СП (Linux)
• Windows 10/11



WiFi 6 • BT V5.2
ГЛОНАСС • 4G LTE



Выдерживает падения
с высоты до 1.2 м



Рабочая температура
от -20°C до + 60°C



До 20 часов работы
с доп. батареями



14.0" FHD • 1000 кд/м²



Serial port (COM) RS-232



Быстросъемные
накопители и батареи

Защищенный ноутбук с фактором защиты от влаги и пыли IP53 сочетает надежность высокого уровня, функциональность при работе в полевых условиях, производительность вычислений и длительное время автономной работы. Конструктивные особенности делают его пригодным для использования в местах, где дождь или пыль могут быть обычным явлением.



ASTRALINUX



применение

- общественная безопасность, МЧС
- промышленность, энергетика, строительство
- добыча нефти/газа, сельское хозяйство
- транспорт и логистика, торговля, сфера обслуживания, коммунальные службы

CyberBook S1134/S1154/S1174

спецификация

Защищенность	- Выдерживает падение, Удар, Вибрацию, Дождь, Грязь, Перепады давления от высоты, Влажность, Заморозку/Оттаивание, Высокие/Низкие температуры, Температурный шок - Падение 26 раз на лицевую сторону с высоты 1.2 м - Сертификат IP 53 - Шасси из алюминиево-магниевого сплава - Заглушки портов - Быстросъемные накопитель и батарея - Опционально: экран для работы при ярком свете (sunlight readable display) - Опционально: «горячая» замена батареи
--------------	---

Операционная система	Astra Linux, Альт 8 СП (Linux), Windows® 10/11
----------------------	--

Совместимые процессоры	- Intel® Core™ i7-1185G7 vPro™ (11-ое поколение) 3.0 ГГц до 4.8 ГГц (с технологией Turbo Boost), 12 МБ кэш - Intel® Core™ i7-1165G7 (11-ое поколение) 2.8 ГГц до 4.7 ГГц (с технологией Turbo Boost), 12 МБ кэш - Intel® Core™ i5-1145G7 vPro™ (11-ое поколение) 2.6 ГГц до 4.4 ГГц (с технологией Turbo Boost), 8 МБ кэш - Intel® Core™ i5-1135G7 (11-ое поколение) 2.4 ГГц до 4.2 ГГц (с технологией Turbo Boost), 8 МБ кэш - Intel® Core™ i3-1115G4 (11-ое поколение) 3.0 ГГц до 4.1 ГГц (с технологией Turbo Boost), 6 МБ кэш
------------------------	---

Графический адаптер	i7/i5 : Intel® Iris® Xe Graphics UHD i3 : Intel® UHD Graphics Опционально: дискретная видеокарта NVIDIA® GEFORCE GTX1050 ^{1,8}
---------------------	---

Память	2 слота: от 8 ГБ до 64 ГБ (2400-3200 МГц DDR4)
--------	--

Накопитель	256GB NVME PCIE SSD - Опционально 512 ГБ / 1 ТБ PCIE SSD - Опционально OPAL 2.0 SSD - Опционально 2/3-й накопитель (SSD SATA)²
------------	---

Дисплей	14.0" FHD (1920 x1080) - Опционально яркость 1000 нт DynaVue® для работы при солнечном свете с сенсорным мультитач экраном - Опционально яркость 1000 нт DynaVue® для работы при солнечном свете без сенсорного мультитач экрана - Выбор режима работы сенсора: влажные руки, перчатки, стилус с программируемыми функциями
---------	---

Звук	- Опционально встроенный микрофон³ - Intel® High Definition Audio Compliant - Встроенные динамики 2шт - Клавиши регулировки громкости и выключения звука
------	---

Камера	- Опционально встроенная взб-камера 2 МП с функцией сохранения приватности - Опционально Windows Hello камера проверки подлинности лица (фронтальная) x 1²
--------	---

Клавиатура и Ввод	Две программируемые кнопки (P1/P2) - Слайдер режима «Полёт» - Стандартная мембранная клавиатура с опциональной LED подсветкой
-------------------	---

Мобильность	- Встроенный 10/100/1000 Ethernet - Intel® Wi-Fi 6 AX201 (802.11a/b/g/n/ac/ax) - Bluetooth® V5.2 - Опционально модуль позиционирования GPS (UBLOX-NEO-M8N) - Опционально модуль 4G LTE - Опционально антенна RF для GPS, WWAN и WLAN⁸
-------------	--

Безопасность	- Intel® vPro™ Technology (Опционально) - TPM 2.0 - Совместим с СЗИ НСД АККОРД-АМДЗ (только S1154) - Совместимость NIST BIOS - Быстросъемный SSD - Режим «Stealth» - Разъем под замок Kensington - Опционально Windows Hello² - Опционально встроенный считыватель Smart card⁴ - Опционально режим ночного видения⁵ - Опционально сканер отпечатков пальцев^{2,4} - Опционально считыватель HF RFID/NFC^{1,6}
--------------	--

Интерфейсы ввода / вывода информации	- USB 3.2 Gen 2 (type A) x 2 - USB 3.2 Gen 2 (type C) x 1 (поддерживает DP) - USB 2.0 (type A) x 1 - Audio in/out (combo jack) x 1 - SD card (SDXC) x 1 10/100/1000 Ethernet (RJ-45) x 1 - VGA port (D-sub, 15-pin) x 1⁸ - HDMI port (type A) x 1 - Serial port (RS-232 : D-sub, 9-pin) x 1 (Опционально поддержка RS-422/ RS-485)¹ - Опционально разъем для док-станции (41-pin Pogo) x 1 - SIM x 1 - Опционально считыватель Smart card x 1⁴ - DC-In jack x 1 - Опционально антенна RF для GPS, WWAN и WLAN⁸
--------------------------------------	--

Слот медиа (только одна из опций)	- Опционально DVD super multi - Опционально 2-ая батарея⁸ - Опционально накопитель (SSD)² - Опционально слот ExpressCard 54 x 1 и PCMCIA Type II x 1^{1,2} - Опционально второй RJ-45 и второй Serial port (RS232)^{1,2}
-----------------------------------	--

Питание	АС адаптер : 100-240 В, 50 Гц – 60 Гц, 90 Вт - Опционально 100-240 В, 50 Гц-60 Гц, 120 Вт с NVIDIA® VGA⁸ Основная батарея Li-Ion, 10.8 В, 4700 мАч, 10 часов ⁶ - Опционально 2-ая батарея Li-Ion 10.8 В, 4700 мАч, 10 часов⁶ - Опционально батарея для горячей замены : 5 минут на замену⁷
---------	--

Окружающая среда	- Температура Рабочая : - 20°C до 60°C - Хранения : -51°C до 71°C - Влажность : 5% до 95%
------------------	---

Размеры и вес	350 мм (Д) x 282 мм (Ш) x 38 мм (В)⁸ 2.3 кг⁸
---------------	--

Гарантия	3 года ограниченной стандартной гарантии
----------	--

Примечания	- Недоступно в конфигурации с процессором Intel® Core™ i3-1115G4. - Свяжитесь с представителем для уточнения доступности опций. - Встроенный микрофон доступен только с веб-камерой. - Считыватель Smart card и RFID/NFC являются взаимоисключающими опциями. - Режим ночного видения доступен только для экранов с возможностью работы при солнечном свете. - Протестировано используя бэнчмарк времени жизни батарей MobileMark 2014. Результат может варьироваться в различных ситуациях, включая конфигурацию устройства, программного обеспечения, установок управления питания и других факторов. - Система будет продолжать работать в течении 300 секунд в режиме standby пока пользователь неменяет батарею. - Вес варьируется в зависимости от опций. Толщина с опциональным дискретным графическим адаптером 61 мм. * Опция
------------	---

CyberBook S1134/S1154/S1174

аксессуары и доп оборудование




Зарядное устройство
на 2 батареи



Зарядное устройство
на 8 батарей



Запасная основная батарея



Док-станция для транспорта
With/WO Tri-RF Pass-through
(PMT)



Док-станция для офиса



Защитная пленка на экран



Плечевой ремень



Быстросъемная корзина
с SSD накопителем



Съемная батарея
в слот расширения



Съемный DVD Super Multi



Съемный SSD накопитель
в слот расширения



Адаптер для
автомобиля



Адаптер питания
на 65 Вт



Адаптер питания на
120 Вт с VGA NVIDIA®



Стилус / дигитайзер