CyberBook S1255/S1275

защищенный ноутбук







Защищенный ноутбук с фактором защиты от влаги и пыли IP50 сочетает надежность высокого уровня, функциональность при работе в полевых условиях, производительность вычислений и длительное время автономной работы. Конструктивные особенности делают его пригодным для использования в местах, где сильная вибрация, перепады температур, дождь или пыль могут быть обычным явлением.



Применение

- Банковское обслуживание / торговля / транспорт
- Работа вне помещений / добывающие отрасли
- Животноводство / Сельское хозяйство
- Военные технологии / МЧС

CyberBook S1255/S1275

защищенный ноутбук





Блок расширения S1255/S1275 с RJ-45 и RS-232



Блок расширения S1255/S1275 с NVIDIA® Quadro T1000



Спецификация CyberBook S1255/S1275

Безопасность • Технология Intel® vPro™			
• Secured-Core PC¹			
• TPM 2.0			
• Совместимость с NIST BIOS • Режим «Stealth»			
Замок KensingtonОпционально считыватель смарт-карт			
• Опционально ИК-камера для Windows Hello ¹			
• Опционально сканер отпечатка пальца			
• Опционально режим ночного видения ²			
• Опционально считыватель RFID-меток в LF/HF-			
диапазоне (NFC)			
• Thunderbolt 4 x 1			
 USB 3.2 2-го поколения (тип A) x 2 USB 3.2 2-го поколения (тип C) x 1 (поддержка DP) Аудиовход/-выход (комбинированный разъем) x 1 			
• Карта microSD (microSDXC) x 1			
• 10/100/1000 Ethernet (RJ45) x 1			
• Порт VGA (D-sub, 15-контактный) х 1			
 Порт HDMI (тип A) x 1 Последовательный порт (RS232/RS422/RS485 : 			
• последовательный порт (кэzэz/кэ4zz/кэ4sэ : D-sub, 9-контактный) x 1			
• Nano-SIM-карта x 1			
• Гнездо DC-In x 1			
• Опциально разъём для док-станции			
(41-контактный, Родо) x 1			
• Опциально считыватель смарт-карт х 1			
• Опциально антенна RF для GPS, WWAN и WLAN • Опциально DVD super multi			
 Опциально третий SSD-накопитель¹ Опциально ExpressCard 54¹.³ 			
• Опционально дискретный VGA1			
• Опциально 2-й RJ45 x 1 + 2-й RS232 x ^{1,3}			
Адаптер питания АС: 100–240 В, 50–60 Гц, 90 Вт • Опционально адаптер питания АС (100-240 В, 50			
Гц-60 Гц, 120 Вт), с NVIDIA [®] VGA			
Основная литий-ионная аккумуляторная батарея, 7,4			
В, 7600 мА·ч, 12 ч⁴			
• Опционально аккумулятор-перемычка: 5 минут на			
замену ⁵			
• Температура			
Рабочая: - 20°C ~ 60°C			
Хранения: -51°C ~ 71°C			
 Влажность: 5% ~ 95% 			
• 375 мм (Д) x 273 мм (Ш) x 29,5 мм (В)			
• 2,6 кг			
Стандартная трехлетняя ограниченная гарантия			
гелем для уточнения доступности опций.			
н только для дисплея, читаемого при солнечном свет ь расширения (RJ45 и RS232) являются			
взаимоисключающими вариантами. 4. Протестировано с помощью теста производительности аккумулятора MobileMark 2014. Результаты могут отличаться в зависимости от различных ситуаций, включая конфигурацию оборудования, программное обеспечение,			

• Опционально Сеть 5G1

• Опционально антенна RF для GPS, WWAN и WLAN **режиме ожидания до 300 секунд.**

5. Во время замены батареи пользователем система будет продолжать работать в

CyberBook S1255/S1275

аксессуары и доп оборудование







Дополнительная батарея

Третий накопитель M.2 SATA SSD Считыватель Express card 54







Привод оптических дисков

Адаптер питания сетевой

Адаптер питания автомобильный